

PHILHARMONIE Haarlem

technische informatie Kleine Zaal

Het podium

Het podium bevindt zich op de eerste etage en is bereikbaar via een trap en ruime goederenlift.

- Op de begane grond zijn 3 kleedkamers met douche en toilet. Er is afluistering van het toneel.
- De artiestenfoyer bevindt zich op dezelfde verdieping als het podium.
- Het podium wordt betreden vanaf het achtertoneel. De toegang is vanuit de zaal gezien links en er is *geen* achterdoorgang.
- Het achtertoneel heeft een diepte van 2,5 m en zowel links als rechts een smalle gang als zijtoneel. Het podium is een halve cirkel met een straal van 5m. Opening 10m breed.
- Boven het achtertoneel bevinden zich 5 trekken waarvan er twee in gebruik zijn voor een zwart fond en horizonverlichting.
- Achter het fond zit een vast horizontoek, bevestigd op de achterwand.
- Boven het voortoneel bevinden zich vier trekken met een tussenruimte van 1,30m. Midden in de zaal bevindt zich nog een trek. De trekken worden elektrisch bediend en zijn belastbaar met een last van max 250kg te verdelen over de gehele roelengte en een puntlast van max. 100kg. De trekken bewegen met een vaste snelheid van 0,15m/sec en worden vanaf het podium bediend.
- bij kamerconcerten wordt het toneel afgesloten middels een goudkleurige akoestische wand.
- voor congressen is er een kathedr beschikbaar

Aansluitpunten voor elektriciteit op het podium:

400 V/125A CEE 3+0+a (links achter)

400 V/32A CEE 3+0+a (links achter)

Diverse groepen met 230V/16A shuko randaarde contactdozen

Belichting:

Algemeen:

- Orkestverlichting: 12x ETC PAR source four 575 Watt
- Zaalverlichting door 24 PAR 36 spots
- 4 Selecon 4cell horizonbatterij 1kW per cell

In de zaalbrug:

- 24 Selecon P.C. 1200 Watt op vaste positie volgens lichtplan
- 24 Selecon 1 kW Zoom profile 23⁰-50⁰ op vaste positie volgens lichtplan
- Selecon 575 Watt MSR volgspot 10⁰-15⁰

Te gebruiken in trekken, op statief of op de vloer:

- 10 Martin Mac 300TM moving head wash
- 4 x four bar met ETC Par source four
- 8 x1 Kw PC
- 6 ADB/Niethammer enizoom 15⁰-38⁰

Besturing:

- MA Ultralight lichtcomputer. Indien gewenst een Compulight Spark 4D lichtcomputer. DMX 512/ Ethernet vanuit de zaal, lichtcabine of vanaf het podium. 2 lijnen (stuurt ook zaallicht)
- 6 (sinus)dimmeraansluitingen a 2,5kW links op het podium
- 6 (sinus)dimmeraansluitingen a 2,5kW rechts op het podium
- 2 (sinus)dimmeraansluitingen a 5kW links op het podium
- 2 (sinus)dimmeraansluitingen a 5kW rechts op het podium
- 12 (sinus)dimmeraansluitingen a 2,5 kW zwerwend

Geluid :

- Een zaaldekkend speakersysteem met 2x 8 kasten Electrovoice XLD line array.
- Sublaag 3x Electrovoice XS212.
- Frontfill's 6x Electrovoice S-40.
- Sidefill's en balkonfill's 2x Electrovoice Xi-1082.
- Electrovoice Amp's, KlarkTeknik processing.
- Biamp Audia speakermanagement.

Een effectenrack met:

- 1x Compactdisc speler
- 1x Minidisc recorder/speler.
- Verlichting

Voor losse apparatuur zie Grote Zaal