

technische gegevens SSB Haarlem

Adresgegevens:

Stadsschouwburg Haarlem
Wilsonsplein 23
2011 VG Haarlem
023-5121212 (algemeen)
023-5121233 of 023-5121236 (techniek)

Speelvlak:

- Vaste Opening: 10.80 breed, 7.60 hoog
- Diepte: 11.60 vanaf koperen kees
- Procenium 3.20 van K.K. tot voorrand (midden)
- Manteaux variabel 9,00 m tot 12,00 m breed
- Portaal max. 7,5 meter hoog

Trekken: Computergestuurd Trekwerk TNM

- Aantal: 57 + 1 sluiertrek
- Roelengte: 17.28m
- Max. belasting per trek: 500 kg
- Puntlast onder staalkabel: 250 kg
- Puntlast midden tussen staalkabels: 250 kg
- Max. snelheid: 1,8 m/s
- Trekhoogte 17,80 meter

Zijtrekken:

- Aantal: 4
- Roelengte 11m
- Max. belasting: 500 kg
- Max. snelheid: 1,8m/s
- Puntlast onder staalkabel: 250 kg
- Puntlast midden tussen staalkabels: 250 kg

Punttrekken:

- Aantal: 6
- Max. belasting: 250 kg
- Max. snelheid: 1,8 m/s

Kettingtakels:

- Aantal: 8
- Max. belasting: 1000 kg
- Max snelheid: 8 m/min

Afstopping

- **poten** 1 set 10,5 m x 3,6 m, kleur zwart (+eerste plan)
4 sets 9,5 m x 3,6 m, kleur zwart
- **Friezen** 6 maal, afmeting 18 m x 4,5 m, kleur zwart
- **Fond** schuiffond in trek 56, kleur zwart & bediening op links
- **Horizon** ja, vast in trek 58, kleur wit
- **Tussenfond** ja, 18 m x 9,5 m (5 delen)
- **Zijzwart** ja, gemonteerd onder zijbrug en achterbrug
- **Balletvloer** ja, kleur zwart
- **Gaas** eenmaal wit en eenmaal zwart, hoogte 10 meter

Licht:

Totaal aantal vrije dimmers:

- **vast:** Verspreid rond het toneel 4 kasten met daarin 1 x 8 kanaals Hartingaansluiting , 8 losse CEE's 2,5kW en 2 x 5kW CEE
- **los:** 48x 2,5kW in 2 rijdende racks van 24 kringen

Vaste spots:

- **Zaalbrug :** 24x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V 12-28 gr
- **Portaalbrug:** 11x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
12x Selecon PC 1000W 230V met barndoor
- **Zijbruggen:** 2x 9x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V 14-35gr
- **Manteaux:** 2x 3x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 12-28gr
2x 3x Selecon PC 1000W 230V

Los Licht:

- 10x Selecon PC 1000W 230V
- 8x Selecon PC 2000W 230V
- 8x Selecon fresnel 2000W 230V
- 8x DeSisti fresnel 5000W 230V
- 8x 6-bar Sourcefour par 750W 230V
- 10x Sourcefour par 750W 230V
- 12x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
- 6x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 12-28gr
- 10x Qmaxz spot QM 575W
- 10x Qmaxz wash QM 575W

Lichtregeltafels:

- **Compulite Micron 4D**

- **Compulite Vector Blue**
- **MA Grand Ma Light**

Volgspots:

- **2 x Robert-Juliat Ivanhoe 2500 HMI**

Geluid:

- **Links-Rechts:** **3x D&B Qi10 en 2x Qi-Sub per kant**
- **Center:** **3x D&B Qi10**
- **Frontfills/ Underbalcony:** **7+3 D&B E0**
- **Mengtafels:** **1x Yamaha LS9-16,
1x Midas Verona 320
1x Midas Venice 160**
- **Monitors:** **4x Soundprojects x-act**
- **Outboard:** **1x Lexicon PCM 91,
1x Lexicon MPX-1,
1x Yamaha SPX-900,
1x klarktechnik 8 x compres. Lim. OF 8 x
gate.
2x BSS FCS-960 graphics,
2x CD recorder Tascam CD-RW901
2x MD speler**
- **Wireless micro's:** **4x Sennheiser SKM 545G2 handhelds TX
4x Sennheiser SK 500G2 bodypacks TX
8x Sennheiser EM 500G2 RX**
- **Microfoons:** **Voldoende**