

Stadsschouwburg Haarlem

Rider - Technische gegevens Zaal

Contact

Stadsschouwburg
Wilsonsplein 23
2011 VG HAARLEM
023 - 512 12 12 (Telefoon Algemeen)
023 - 512 12 33 (Telefoon Techniek & Planning)
023 - 512 11 39 (Telefoon Techniek)

Speelvlak

- Vaste opening: 10,80 m breed, 7,60 m hoog
- Diepte: 11,60 m vanaf koperen kees
- Proscenium: 3,20 m van K.K. tot voorrand (midden)
- Manteaux: variabel: 9,00 m tot 12,00 m breed
- Portaal: max. 7,50 m hoog

Trekken

Computergestuurd Trekwerk TNM:

- Aantal: 57 + 1 sluiertrek
- Roelengte: 17,28 m
- Max. belasting per trek: 500 kg
- Puntlast onder staalkabel: 250 kg
- Puntlast midden tussen staalkabels: 250 kg
- Max. snelheid: 1,8 m/s
- Trekhoogte: 17,80 m

Zijttrekken:

- Aantal: 4
- Roelengte: 11 m
- Max. belasting: 500 kg
- Max. snelheid: 1,8 m/s
- Puntlast onder staalkabel: 250 kg
- Puntlast midden tussen staalkabels: 250 kg

Punttrekken:

- Aantal: 6
- Max. belasting: 250 kg
- Max. snelheid: 1,8 m/s

Kettingtakels:

- Aantal: 8
- Max. belasting: 1000 kg
- Max. snelheid: 8 m/min

Afstopping

- Poten: 1 set 10,5 m x 3,6 m; kleur zwart (+ 1^e plan)
5 sets 9,5 m x 3,6 m; kleur zwart
- Friezen: 6 maal; afmeting 18 m x 4,5 m; kleur zwart
- Fond: schuiffond in trek 56; kleur zwart; bediening op links
- Horizon: ja, vast in trek 58; kleur wit
- Tussenfond: ja, 18 m x 9,5 m (5 delen)
- Zijzwart: ja, gemonteerd onder zijbrug en achterbrug
- Balletvloer: ja, kleur zwart
- Gaas: eenmaal wit en eenmaal zwart, hoogte 10 m

Licht

Totaal aantal vrije dimmers:

- Vast: Verspreid rond het toneel 4 kasten met daarin 1 x 8 kanaals Hartingaansluiting; 8 losse CEE's 2,5 kW en 2 x 5 kW CEE
- Los: 48x 2,5 kW in 2 rijdende racks van 24 aansluitingen

Vaste spots:

- Zaalbrug: 24x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V 12-28 gr
- Portaalbrug: 11x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
12x Selecon PC 1200W 230V met barndoor
- Zijbruggen: 2x 9x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V 14-35gr
- Manteaux: 2x 3x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 12-28gr
2x 3x Selecon PC 1200W 230V

Los licht:

- 10x Selecon PC 1200W 230V
- 8x Selecon PC 2000W 230V
- 8x Selecon fresnel 2000W 230V
- 6x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 12-28gr
- 12x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
- 8x DeSisti fresnel 5000W 230V
- 8x 6-bar Sourcefour par 750W 230V
- 10x Sourcefour par 750W 230V
- 10x Qmaxz spot QM 575W
- 10x Qmaxz wash QM 575W

Lichtregeltafels:

- Compulite Micron 4D
- Roadhog 4

Volgspots:

- 2x Robert-Juliat Ivanhoe 2500 HMI

Geluid

- Links-Rechts: 3x D&B Qi10 en 2x Qi-Sub per kant
- Center: 3x D&B Qi10
- Frontfills/ Underbalcony: 7+3 D&B E0
- Mengtafels: 1x Midas Verona 320
1x Midas Venice 160
- Monitors: 6x Turbosound
- Outboard: 1x Lexicon PCM 91
1x Lexicon MPX-1
1x Yamaha SPX-900
1x klarktechnik 8 x compres. Lim. OF 8 x gate
2x BSS FCS-960 graphics
2x CD recorder Tascam CD-RW901
2x MD speller
- Wireless micro's: 2x Wysicom handheld
2x Wysicom beltpack
- Microfoons: Voldoende