

Stadsschouwburg Haarlem Technische gegevens

Stadsschouwburg Haarlem
Wilsonsplein 23
2011 VG Haarlem
023-5121212 (algemeen)
023-5121240 (techniek)

Speelvlak:

- Vaste Opening: 10.80 breed, 7.60 hoog
- Diepte: 11.60 vanaf koperen kees
- Proscenium: 3.20 van K.K. tot voorrand (midden)
- Manteaux: variabel 9,00 m tot 12,00 m breed
- Portaal: max. 7,5 meter hoog

Trekken: Computergestuurd Trekwerk TNM

- Aantal: 57 + 1 sluiertrek
- Roelengte: 17.28m
- Max. belasting per trek: 500 kg
- Puntlast onder staalkabel: 250 kg
- Puntlast midden tussen staalkabels: 250 kg
- Max. snelheid: 1,8 m/s
- Trekhoogte: 17,80 meter

Zijtrekken:

- Aantal: 4
- Roelengte: 11m
- Max. belasting: 500 kg
- Max. snelheid: 1,8m/s
- Puntlast onder staalkabel: 250 kg
- Puntlast midden tussen staalkabels: 250 kg

Punttrekken:

- Aantal: 6
- Max. belasting: 250 kg
- Max. snelheid: 1,8 m/s

Kettingtakels:

- Aantal: 8
- Max. belasting: 1000 kg
- Vaste snelheid: 8 m/min

Afstopping

- poten 1 set 10,5 m x 3,6 m, kleur zwart (eerste plan)
5 sets 9,5 m x 3,6 m, kleur zwart
- Friezen 6 maal, afmeting 18 m x 4,5 m, kleur zwart
- Fond schuiffond in trek 56, kleur zwart & bediening op links
- Horizon ja, vast in trek 58, kleur wit
- Tussenfond ja, 18 m x 9,5 m (5 losse delen)
- Zijzwart ja, gemonteerd onder zijbrug en achterbrug
- Balletvloer ja, kleur zwart
- Gaas eenmaal wit en eenmaal zwart, hoogte 10 meter

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Licht:

Totaal aantal vrije dimmers:

- vast: Verspreid rond het toneel 4 kasten met daarin 1 x 8 kanaals Hartingaansluiting , 8 losse CEE's 2,3kW en 2 x 5kW CEE
- los: 24 x 2,3kW in 1 rijdend rack van 24 kringen
12 x 2,5kW in een MA dimmerpack

Vaste spots:

- Zaalbrug : 24x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V 12-28 gr
- Portaalbrug: 11x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
12x Selecon PC 1200W 230V met barndoor
- Koven 2x: 3x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 14-35 gr
- Bovenste balkon 2x 3x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 14-35 gr
- Zijbruggen 2x: 8x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V 14-35gr
- Manteau 2x: 3x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
3x Selecon PC 1200W 230V met barndoor

Los Licht:

- 10x Selecon PC 1200W 230V
- 8x Selecon PC 2000W 230V
- 8x Selecon fresnell 2000W 230V
- 8x DeSisti fresnel 5000W 230V
- 8x 6-bar Sourcefour par 750W 230V
- 12x Sourcefour par 750W 230V
- 12x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
- 6x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 12-28gr

Bewegeng licht op aanvraag:

- 10x Robin Led Beam 150
- 10x Robe DL4 S

Lichtregeltafels:

- Compulite Micron 4D
- Roadhog 4 met faderwing

Volgspots:

- 2 x Robert-Juliat Ivanhoe 2500 HMI

Geluid:

- Links-Rechts: 3x D&B Q7 en 2x Qi-Sub per kant
- Center: 2x D&B Q7 & 1x D&B Q10 (zaal)
- Infills 2 x D&B E6
- Frontfills 3x D&B E0
- Underbalcony: 3x D&B E0
- 2de balkon infill 4x D&B E0
- Mengtafels: 1x Midas Pro1
1x Midas Venice 160
1 x Midas F24
- Monitors: 6x turbosound
- Wireless micro's: op aanvraag
- Microfoons: Voldoende
- Randapparatuur: 2x Tascam cd speller
1x pioneer dvd-J speler
div. analoge randapparatuur